

PTALI JSME SE CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ

ACOND®



A TAK VZNIKLO REVOLUČNÍ TEPELNÉ ČERPADLO ACOND PRO



PRO-N

TOPNÝ VÝKON MIN - MAX
COP (ÚČINNOST) 7 / 35 °C
COP (ÚČINNOST) 2 / 35 °C
COP (ÚČINNOST) - 7 / 52 °C
SCOP (SEZÓNŇNÍ ÚČINNOST)
AKUSTICKÝ VÝKON PŘI A7/W55
AKUSTICKÝ TLAK V 6 M VOLNÝ P.
MAX. TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY KOMPRESOREM

1,5-9 KW
4,9
4,31
2,38
4,74
48,4 dB(A)
25,1 dB(A)
70 °C



PRO-R

3-18 KW
5,32
4,58
2,55
5,15
49,3 dB(A)
25,8 dB(A)
70 °C

* další data na požádání

PROČ REVOLUČNÍ?

- ♦ PŘI VENKOVNÍ TEPLOTĚ -22°C VYRÁBÍ VODU 65°C POUZE KOMPRESOREM, BEZ BIVALENCE. PŘI -15°C SNADNO 70°C.
- ♦ KOMBINACÍ NEJKVALITNĚJŠÍCH DÍLŮ, VÝVOJE A POKROKOVÝCH TLUMÍCÍCH MATERIÁLŮ JE ACOND PRO NESLYCHANĚ TICHÉ, DOKONCE NEJTIŠÍ.
- ♦ POUŽITÍM NEJMODERNĚJŠÍHO SCROLL KOMPRESORU A EKOLOGICKÉHO CHLADIVA R290 S VYNIKAJÍCÍM PROVOZNÍM ROZSAHEM NABÍZÍ ACOND PRO NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST A ZÁRUKY.

608 720 720
info@topheat.cz